

表:ParallelServer→クライアントに送信するコマ

対象デバイス	仕様	解説	実例
<共通>	Parallel,Attach,<ID>	Parallelモジュール<ID>が接続された. ※<ID>はParallelモジュール固有のID.	e.g.) Parallel,Attach,A4001WtG
<共通>	Parallel,Dettach,<ID>	Parallelモジュール<ID>が切断された. ※<ID>はParallelモジュール固有のID.	e.g.) Parallel,Dettach,A4001WtG
<共通>	Parallel,In,<ID>,<Port>,<Data>	Parallelモジュール<ID>のデジタル入力<Port>が<Data>へと変化した. ※<Port>は0 -- 7の整数, Dataは0 -- 1の整数.	e.g.) Parallel,In,A4001WtG,3,1

表:クライアント→ParallelServerへ送信するコマ

対象デバイス	仕様	解説	実例
<共通>	Parallel,Out,<ID>,<Port>,<Data>	Parallelモジュール<ID>のデジタル出力<Port>を<Data>へと変更する. ※<Port>は0 -- 7の整数, Dataは0 -- 1の整数.	e.g.) Parallel,Out,0,0,1
<共通>	Parallel,Set,<ID>,<Port>,<Data>	Parallelモジュール<ID>のデジタルポート<Port>の入力/出力<Data>を変更する. ※<Port>は0 -- 7の整数, Dataは0 -- 1の整数. (0=入力, 1=出力)	e.g.) Parallel,Set,0,2,0